

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Lessar LU-4HE28FMA2 eMagic Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy\\_blok\\_multi\\_split\\_sistemy\\_lessar\\_lu\\_4he28fma2\\_emagic\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy_blok_multi_split_sistemy_lessar_lu_4he28fma2_emagic_inverter)



### Описание

- Предлагая линейку инверторных мультисплит-систем, Lessar предоставляет пользователям максимальную свободу выбора при интеграции систем кондиционирования в интерьер помещения.
- К одному наружному блоку eMagic Inverter можно подключить от 2 до 5 внутренних блоков — различной мощности и типа — настенного, кассетного, напольно-потолочного, канального — что позволяет пользователю составить индивидуальную систему кондиционирования, отвечающую его персональным требованиям.
- Особенности и преимущества Lessar LU-4HE28FMA2 eMagic Inverter: Инверторный компрессор  
Распределение потоков воздуха  
Антикоррозионное влагостойкое покрытие  
Алюминиевые ребра теплообменника  
Озонабезопасный хладагент R410A  
5 скоростей вентилятора  
Режим охлаждения/обогрев/осушение/вентиляция  
Автоматический режим  
Умный старт  
Таймер  
Режим сна  
Качание жалюзи  
Авторестарт  
Светодиодный дисплей  
Контроль количества хладагента  
Авторазморозка  
Самодиагностика  
Датчик обнаружения утечек  
Задержка пуска компрессора

### Характеристики

Страна производителя	Чехия
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Коэффициент эффективности EER	3.21
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	8.2 кВт
Мощность обогрева	8.79 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.43 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	60 м
Перепад высот	10 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внешнего блока)	41 × 94.6 × 81 см
Вес (внешний блок)	67.6 кг
Количество подключаемых внутренних блоков до	4
Расход воздуха, куб. м/ч	3800
Вес	67.6 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.