

Описание товара Газовая горелка TBG 150 P



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Двухступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозоудной смеси в воздуходувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 85 - 120 - 150 - 210 P Регулировка газа посредством рабочего двухступенчатого клапана с электромагнитным управлением.
- Головка горения с частичной рециркуляцией сожженных газов и низкими выбросами NOx (класс II).
- Открываемый вправо и влево шарнир для удобного доступа к головке горения без демонтажа горелки.
- Регулировка расхода воздуха заслонкой с линейным открытием, открываемой электрическим сервоприводом.
- Закрытие воздушной заслонки в положении покоя.
- Электрический щит, соединяемый посредством 4- и 7-штырькового разъемов (в комплекте поставки).
- Электрический щит класса защиты IP55.
- Подвижный фланец для соединения горелки с котлом.
- Это позволяет приспособить горелку к различным теплогенераторам.
- Конструктивные характеристики Вентиляционная часть выполнена из лёгкого алюминиевого сплава.
- Воздухозаборник с дроссельной заслонкой для регулировки расхода воздуха оснащен

[illegible]

комплекте - 98000101 B7 122C CE 500 CTV 19990550 в комплекте - 98000102 B7 122D CE 500 CTV 19990563 в комплекте - 98000101 B7 122E CE 500 CTV 19990564 в комплекте - 98000101 B7 Вид газа Версия Р.

- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE 30 CTV 19990548 в комплекте 96000007 - B7 □ □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу.
- Примечания: 4) Автоматическое перекрытие доступа воздуха в топку при остановке работы горелки ***) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления Теплотворная способность природного газа при 0°C, 1013 мбар: $H_i=35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	300 кВт
Тепловая Мощность Макс	1500 кВт
Расход Газа (метан) Мин	30 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	151 нм³/ч
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1070x800x700
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	70/91
Вид топлива	Газовые

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.