

Описание товара Пароконвектомат Rational SCC

202 G газ 5 senses



Описание

- Пароконвектомат Rational SCC 202 G газ 5 senses – газовая модель, оснащаемая для удобства загрузки подкатной тележкой.
- Также установлена запатентованная инновационная система энергосбережения HiDensityControl® (HDC) и множество вспомогательных функций и программ.
- Особенности модели:
 - встроенные парогенератор и система конвективного нагрева (три режима приготовления);
 - система управления оснащена самодиагностикой и программой самообучения, возможность внесения до 1200 персональных программ на 12 шагов, в процессе выполнения циклов на экран выводится соответствующая глава РЭ;
 - программируемые режимы расстойки – 5 шт.;
 - iCC-Monitor, iCC-Messenger, iCC-Cockpit – набор функций для графического отображения микроклимата, обзора и вывода данных по автонастройкам;
 - Efficient CareControl – система автоматической очистки от загрязнений и накипи в бойлере, вывод на дисплей степени загрязнений, 7 ступеней очистки;
 - ILevelControl – интеллектуальная система для приготовления блюд при смешанной загрузке: обеспечивает индивидуальный контроль всех уровней с учетом количества открытых двери и типа/объема продукта;
 - iCookingControl – авторежимы приготовления включая режим Finishing®, всего 7 режимов;
 - жир из камеры удаляется без помощи жирового фильтра, методом сепарации;
 - климат контроль с датчиками для замера влажности и корректировкой в пределах 1 %;
 - программа для записи цикла приготовления с использованием замера внутренней температуры блюда с последующим воспроизведением с учетом объема продукта и без эксплуатации термозонда;
- функция Cool Down для быстрого проветривания камеры;

- возможность предразогрева при установке времени включения.
- Стандартная комплектация:
- стальная коррозионностойкая обшивка камеры и корпуса;
- USB разъем для обновления ПО или вывода данных НАССР (возможно подключение к сети Ethernet);
- дверка с механизмом захлопывания, тройным стеклом (два съемных стекла) и покрытием теплоотражающим;
- внутренняя подсветка – энергосберегающая LED;
- термозонд с программой автокорректировкой ошибок при неправильной установке, 6 точек замера;
- парогенератор и нагреватели камеры оснащены аварийным термостатом;
- реверсивные пятискоростные вентиляторы с тормозом крыльчатки;
- цветной TFT монитор диагональю 8,5 дюймов, сенсорный тип управления, подключение/управление аналогичных аппаратов;
- ручной душ с возвратным механизмом.

Характеристики

Количество уровней	20
Тип подключения	газовый
Тип пароувлажнения	бойлерный
Напряжение	220 В
Тип противня/гастроёмкости	20xGN 2/1
Высота, мм	1782 мм
Длина, мм	1084 мм
Ширина, мм	996 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.