

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Напольный котел Лемакс Classic 20 V

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_classic_20_v



Описание

Стальные отопительные котлы серии Classic предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-96 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством. Максимальное рабочее давление в контуре горячего водоснабжения не более 6 кгс/см².

Особенности и преимущества Лемакс Classic 20 V:

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка

ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей

- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Наличие системы защиты от прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Стабильная работа с недостаточно утепленным дымоходом
- Низкая цена с сохранением параметров эффективности благодаря унификации элементов
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели.

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Тип теплообменника	Раздельный
Тип розжига	Пьезорозжиг
Max мощность, кВт	20
Min полезная мощность, кВт	20
Max давление отопит контура , Атм	3
Горелка	Инжекторная
Max расход природного газа, м3/ч	2,4
Min расход природного газа, м3/ч	1,2
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	130
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1/2
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	2
Габариты (ВхШхГ), см	92,6x47,4x53,8
Вес, кг	70
Гарантия	3 года
Тип установки	Напольная
Механическая система управления	Да
Контроль пламени	Да
Русифицированный интерфейс	Да
Интуитивно понятное управление	Да

Высота, см	92,6
Ширина, см	47,4
Глубина, см	53,8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.