

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Пароконвектомат OZTI COMBI OKFE 101 C

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/\\_ozti\\_combi\\_okfe\\_101\\_c](https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/_ozti_combi_okfe_101_c)



### Описание

Пароконвектомат **OZTI COMBI OKFE 101 C** предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления, термощупом и галогенной подсветкой. Камера выполнена из нержавеющей стали AISI 304, наружное покрытие - из нержавеющей стали AISI 430.

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

### **Режимы приготовления:**

- Комбинированный режим (конвекция+пар) 25-280 °C
- Горячий воздух (конвекция) 25-280 °C
- Пар 25-130 °C

### **Особенности:**

- Функция предварительного прогрева камеры

- Функция интеллектуального приготовления для смешанных загрузок с индивидуальным контролем каждого уровня загрузки
- 7 программ очистки: очистка парогенератора (котла, Т9, промежуточный, без таблеток, быстрая, средняя, □□интенсивная
- Уплотнение на дверце: предотвращает потерю тепла
- Функция быстрого охлаждения камеры
- 5 скоростей вентилятора
- Температура и время отображается на сенсорном экране
- 50 сохраненных рецептов, может быть сохранено более 1000 рецептов
- Функция копирования рецепта и загрузки программного обеспечения
- USB порт
- 8-ступенчатая программа для приготовления пищи
- Безопасная двухступенчатая система блокировки дверей
- Предупреждения о чистке
- Система предупреждения о неисправностях

#### **Дополнительные характеристики:**

- Полезный внутренний объем: 0,24 м<sup>3</sup>
- Труба подачи воды: 3/4 "
- Давление воды: от 1,5 до 4 бар
- Габариты в упаковке: 1008x896x1089 мм

*Внимание! Подставка приобретается отдельно.*

#### **Характеристики**

Подключение к водопроводу	Да
Мощность	19 кВт
Ширина	896 мм
Глубина	1088 мм
Высота	1089 мм
Вес (без упаковки)	171 кг
Вес (с упаковкой)	190 кг
Страна производства	Турция
Температурный режим	от 25 до 280 °С
Установка	настольный
Количество уровней	10
Подключение	380 В
Расстояние между уровнями	63 мм
Тип и размер габаритов и противней	GN 1/1 (530x325 / 500x300 мм)

Панель управления	электронная
Автоматическая мойка	Да
Способ образования пара	бойлер
Термощуп	Да
Старая цена	1166947
Бренд	OZTI

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.