

Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок Intercold CCB245 M9,2



Описание

Компрессорно-конденсаторный блок **Intercold CCB245 M9,2** используется на предприятиях общественного питания и торговли, а также в производственных цехах и складских помещениях для охлаждения содержимого холодильных камер, поддержания необходимой температуры хранения продуктов в холодильной мебели и обеспечения работы торгового оборудования. Модель оснащена батареей конденсатора и вентилятором. Корпус выполнен из крашенной оцинкованной стали.

Особенности:

- Герметичный поршневой либо спиральный компрессор
- Защитное реле давления на линиях всасывания и нагнетания
- Подогрев картера
- Линия всасывания: всасывающий трубопровод, теплоизоляция, запорный вентиль
- Линия нагнетания: трубопровод нагнетания
- Ресивер хладагента с запорными вентилями, предохранительным клапаном
- Жидкостная линия: фильтр-осушитель, смотровое стекло, запорный вентиль;
- ТЭН подогрева ресивера
- Регулировка давления конденсации: обратный клапан перед ресивером, реле давления
- Защита от пропадания фаз и перекоса фаз питающей сети
- Защита от повышенного тока
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Температурный режим: от -10 до 45 °C
- Потребляемая мощность: 4,75 кВт

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	1434 мм
Глубина	641 мм
Высота	853 мм
Страна производства	Россия
Температурный режим	среднетемпературный
Вес (в упаковке)	149 кг
Ширина (в упаковке)	1850 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Высота (в упаковке)	1200 мм
Холодопроизводительность	9.2 кВт
Бренд	Intercold

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.